

Ochranný lak na motor

Motorversiegelung

POPIS

Speciální konzervační a antikoroziční přípravek na bázi syntetické pryskyřice s vlastnostmi zabraňujícími vzniku rzi. Ochraňuje součástky, elektrické kabely, elektroniku a zapalovací systém vodoodpudivým povlakem. Aplikací se zároveň zlepšuje optický vzhled motoru a motorového prostoru. Po zaschnutí ošetřených ploch na nich vzniká lesklý transparentní a nelepivý ochranný film.

VLASTNOSTI

- vytváří vodoodpudivý a nelepivý ochranný film
- zlepšuje optický vzhled
- excelentní ochrana proti korozi
- rychleschnoucí
- široký rozsah teploty pro použití
- neobsahuje chlorované uhlovodíky
- je snášenlivý s kovovými, gumovými a plastovými součástkami

TECHNICKÁ DATA

Forma	: kapalina, aerosol
Barva / vzhled	: bez barvy
Báze	: syntetická pryskyřice
Zápach	: ester, mírný
Hnací plyn	: propan, butan
Rozpustnost ve vodě	: nerozpustný
Rozsah teplot pro použití	: až do +120 °C

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny motorové prostory, rovněž pro motory osobních a užitkových vozidel, autobusů a motocyklů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím nádobku řádně protřepat. Při stříkání držet nádobku kolmo. Ošetřované díly je nejprve potřeba důkladně očistit, nejlépe LIQUI MOLY Čističem motorového prostoru (obj. č. 3326) nebo Univerzálním čističem (obj. č. 1653), a poté vysušit. Konzervační prostředek pak rovnoměrně nastříkat na ošetřované díly.

Poznámka: U lakovaných ploch □ barvou na bázi s □ ntetické pr □ sk □ řice v □ zkou □ šet na skr □ tém místě snášenlivost barv □ s ochranným lakem.

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 3327 D-GB-P

