

Pro-Line Přísada pro stabilizaci viskozity oleje

Pro-Line Visco-Stabil

POPIS

Moderní jednoúčelová vysoce výkonná přísada pro stabilizaci viskozity motorových olejů. Poskytuje vynikající ochranu před mechanickou, tj. permanentní ztrátou stříhové stability oleje v nejtěžších provozních podmínkách a chrání před řídutím oleje při častém studeném startování motoru. Zajišťuje optimální stabilitu mazacího olejového filmu při všech provozních podmínkách a snižuje opotřebení. Přísada také snižuje spotřebu oleje, tlumí hlučnost hydraulických zdvihátek ventilů a optimalizuje výkon motoru starších vozidel. Nezvyšuje ve studeném motoru viskozitu a tím zaručuje dobré startování motoru při nízkých teplotách.

VLASTNOSTI

- dobré viskózní a tepelné vlastnosti
- prodlužuje životnost motoru
- mísitelná se všemi běžnými motorovými oleji
- optimalizuje výkon motoru
- snižuje opotřebení
- zlepšuje těsnicí účinek pístních kroužků ve válcích motoru
- vynikající stabilita olejové mazací vrstvy
- výborné vlastnosti při nízkých teplotách
- snižuje spotřebu motorového oleje
- tlumí hlučnost hydraulických zdvihátek ventilů

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: oranžová, čirá	
Hustota při +20 °C	: 0,89 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 299,6 mm ² /s	ASTM D7042
Bod vzplanutí	: +120 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -15 °C	DIN ISO 3016
Zápach	: charakteristický	
Forma	: kapalina	

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny benzinové a dieselové motory v osobních a užitkových automobilech, autobusech, stavebních strojích a zemědělských vozidlech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dózy 1 l stačí až pro 20 litrů motorového oleje. Po aplikaci přísady motor zahřát na provozní teplotu. Přísada se může přidat do oleje kdykoliv v průběhu jeho používání. Nesmí se překročit maximální množství oleje v motoru, případně je nutné odsát potřebné množství oleje ještě před přidáním přísady.

POZNÁMKA

Přísada není vhodná pro použití u vozidel se spojkou v olejové náplni!

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plechová dóza Obj. č. 5196 D-GB-I-E-P

