

PRO-LINE STOP ZTRÁTÁM PŘEVODOVÉHO OLEJE

Pro-Line Getriebeöl-Verlust-Stop

POPIS

Přísada regeneruje ztvrdlá těsnění z gumy nebo plastů. Zamezuje úniku převodového oleje z netěsných převodovek. Zabraňuje tím vzniku životního prostředí škodlivých olejových skvrn. Chrání spojky před zaolejováním a zabraňuje zadření převodů a poškození převodovky vlivem nedostatečného obsahu oleje.

VLASTNOSTI

- jednoduché použití
- zabraňuje zaolejování spojky převodovým olejem
- mísitelná s běžnými převodovými oleji
- zaručuje optimální mazání při extrémních provozních podmínkách
- zabraňuje unikání olejů a znečišťování životního prostředí

TECHNICKÁ DATA

Viskozita při +40 °C	: 642	mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 101		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +66	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -27	°C	DIN ISO 3016
Barevné číselné označení (ASTM)	: 3,5		DIN ISO 2049
Báze	: kombinace aditiv		
Barva / vzhled	: modrá		
Hustota při +20 °C	: 0,92	g/ml	
Zápach	: charakteristický		
Forma	: kapalina		

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny manuálně řazené, přídavné a diferenciální převodovky.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dózy 500 ml stačí až na 10 litrů převodového oleje. Aplikace přísady do oleje je možná kdykoliv. Těsnicí účinek se projeví teprve po ujetí cca 600 – 800 km. K zajištění dlouhodobého těsnicího efektu je doporučeno aplikovat přísadu vždy po každé výměně oleje.

Poznámka: Přísada není vhodná pro použití v plně automatických převodovkách, nebo v převodovkách se spojkou v olejové lázni!

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml plechová dóza

Obj. č. 5199 D-GB-I-E-P

