

Převodový olej Top Tec MTF 5200 75W-80

Top Tec MTF 5200 75W-80

POPIS

Nízkoviskózní vysoce jakostní převodový olej s excelentními vysokotlakovými vlastnostmi a vynikající ochranou proti opotřebením. Univerzální použití. Redukuje tření, snižuje spotřebu pohonných hmot a rovněž produkci škodlivých emisí. Zajišťuje hladké řazení převodů. Výborná tepelná a oxidační stabilita zaručuje čistotu v převodovce a dlouhou životnost oleje.

VLASTNOSTI

- excelentní vysokotlakové vlastnosti a ochrana proti opotřebením
- snižuje spotřebu pohonných hmot a emise škodlivých látek
- redukuje řadicí síly
- excelentní funkce synchronizace řazení
- optimální odolnost vůči stárnutí
- výtečná odolnost vůči oxidaci

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

BMW 83 22 0 309 031 • BMW 83 22 0 403 247 • BMW MTF LT-2 • BMW MTF LT-4 • Ford WSD-M2C 200-C • GM 1940764 • GM 1940768 • Nissan MT-XZ • Nissan MT-XZ TL (JR Type) • Peugeot Citroen (PSA) B71 2330 • Special Honda MTF-II • Toyota • Volvo 97308

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 75W-80		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 53,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,2	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: < 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 156		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +216	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Mazací olej vyvinutý pro použití v systémech transaxle, manuálně řazených a rozdělovacích převodovkách. Zvláště doporučený je pro použití v převodovkách vozidel BMW, Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota/Peugeot/Citroën (PSA), Volvo a rovněž ve vozidlech dalších výrobců.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím dobře protřepat. Dodržet specifikace a předpisy výrobce vozidla, případně motoru. Optimální účinnost je zaručena pouze použitím v nesmíšeném stavu se zbytky jiného převodového oleje.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 20845 D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 21688 PL-H-RO-TR-CZ-SK
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 20846 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 20847 D-GB

