

Klasický převodový olej SAE 90

Classic Getriebeöl SAE 90

POPIS

Minerální převodový olej se speciálním určením pro klasické automobily a motocykly. Poskytuje stabilní mazací film a minimalizuje opotřebení. Disponuje dobrými mazacími vlastnostmi a optimální ochranou před korozí. Umožňuje lehčí řazení převodů.

VLASTNOSTI

- minimalizuje opotřebení ozubení
- snižuje hlučnost chodu převodů
- dobrá ochrana před korozí
- neutrální vůči obvyklým těsnicím materiálům
- je doporučený také pro klasické motocykly

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

API GL1 • API GL2 • API GL3 • Alfa Romeo • AMC • BMW • Jeep • Opel • Rolls-Royce • Volkswagen • Volvo

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 90		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,880	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 181,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 16,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 95		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +234	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -24	°C	DIN ISO 3016
Barva oleje podle stupnice ASTM	: L 3,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro převodovky klasických automobilů a motocyklů s nízkým zatížením, pro které je požadovaný převodový olej klasifikace API GL1/GL2/GL3.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Při výběru oleje je nutno dodržet výrobcem převodovky předepsanou třídu viskozity a specifikaci oleje. Olej je mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji. Maximální účinnost zaručuje pouze použití nesmíšeného oleje se zbytky jiného převodového oleje.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastová lahev Obj. č. 20816 D-GB-I-E-P

