

## Stop ztrátám převodového oleje

Getriebeöl-Verlust Stop

### POPIS

Přísada zabraňuje úniku převodového oleje z převodovek a vzniku životnímu prostředí škodlivých olejových skvrn. Regeneruje ztvrdlá těsnění z gumy nebo plastů. Chrání spojky před zaolejováním a zabraňuje poškození převodovky při provozu s nedostatečným množstvím oleje.

### VLASTNOSTI

- zabraňuje znečišťování životního prostředí převodovými oleji
- zvyšuje provozní spolehlivost
- zaručuje optimální mazání při všech provozních podmínkách
- zabraňuje zaolejování spojky převodovým olejem
- zabraňuje úniku oleje
- jednoduché použití
- eliminuje úniky oleje přes smršťené nebo porézní těsnění
- mísitelná s běžnými převodovými oleji

### TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv	
Forma	: kapalina	
Barva / vzhled	: modrá	
Zápach	: charakteristický	
Hustota při +20 °C	: 0,92 g/ml	
Viskozita při +40 °C	: 642 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Bod vzplanutí	: +66 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -27 °C	DIN ISO 3016
Index viskozity	: 101	DIN ISO 2909
Barva oleje podle stupnice ASTM	: 3,5	DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny manuální, přídavné a diferenciální převodovky.

### POZNÁMKA

Přísada není vhodná do převodovek typu DSG, automatických převodovek, diferenciálů a do motocyklových motorů se spojkou v olejové lázni (mokrá spojka)!

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah jedné tuby 50 ml stačí na 1 litr převodového oleje. Aplikace je možná kdykoliv. K těsnicímu účinku dochází po cca 600 – 800 km. Pro zajištění dlouhodobého těsnicího účinku je doporučeno přísadu aplikovat při každé výměně oleje.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

50 ml	plastová tuba	Obj. č. 1042 D
50 ml	plastová tuba	Obj. č. 21641 E-P

