

## Převodový olej Top Tec MTF 5300 70W-75W

Top Tec MTF 5300 70W-75W

### POPIS

Plně syntetický, nízkoviskózní vysoce jakostní převodový olej. Díky excelentní stříhové stabilitě nabízí vysoký potenciál pro úsporu pohonných hmot a optimální ochranu proti opotřebení. Dobré viskozitně tepelné vlastnosti zajišťují za všech provozních podmínek výborný komfort řazení.

### VLASTNOSTI

- výborný komfort řazení za všech provozních podmínek
- zaručuje sníženou spotřebu pohonných hmot
- excelentní stříhová stabilita
- výtečná ochrana proti opotřebení
- výborná ochrana proti korozi
- dobré viskozitně tepelné vlastnosti
- excelentní funkce synchronizace řazení
- výtečná odolnost vůči oxidaci

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Hyundai • Kia • VW G 052 171 • VW G 052 527

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 70W-75W		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 30,8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 5,9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -55 °C (Brookfield)	: < 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 139		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: < -60	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5		DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vyvinutý mazací olej pro manuálně řazené a automatizované dvouspoj-  
kové převodovky (DSG). Zvláště doporučený je pro použití ve vozidlech značek  
Audi, Seat, Škoda a Volkswagen.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím dobře protřepat. Dodržet specifikace a předpisy výrobce vozidla,  
případně motoru. Optimální účinnost je zaručena pouze použitím v nesmíšeném  
stavu se zbytky jiného převodového oleje.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 21359 D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 21360 BOOKLET
60 l	plechový sud	Obj. č. 21361 D-GB

