

## Motorový olej Top Tec 6600 0W-20

Top Tec 6600 0W-20

### POPIS

Prémiový lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Obzvláště při extrémním zatížení zabezpečuje optimální mazání motoru, vynikající stabilitu mazacího filmu, minimální opotřebení a zabraňuje vzniku usazenin. Nejvhodnější mazací olej pro motory se start-stop systémy. Zajišťuje maximální výkon motoru při nízké spotřebě pohonných hmot.

### VLASTNOSTI

- lehký chod motoru
- výborná čistota v motoru
- excelentní ochrana proti korozi
- vysoká spolehlivost mazání
- spoří pohonné hmoty a snižuje emise škodlivých látek
- vysoká stříhová stabilita mazacího filmu
- optimální odolnost vůči stárnutí
- vynikající chování při vysokých a nízkých teplotách
- dlouhá životnost motoru
- optimální tlak oleje za všech provozních podmínek
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C5 • ACEA C6 • API SP • BMW Longlife-17 FE+ • ILSAC GF-6A • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006 • MB 229.71 • MB 229.72 • Opel OV 040 1547 – A20

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Fiat 9.55535-GSX • Ford WSS-M2C 947-B1 • Ford WSS-M2C 962-A1 • Chrysler MS-12145

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-20	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 43,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 8,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 180	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 2,6 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -48 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 11,0 %	CEC-L-10-A-93
Číslo celkové alkality (TBN)	: 8,3 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Sulfátový popel	: ≤ 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 3,0	DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Motorový olej pro benzinová a dieselová vozidla. Zejména pro požadavky značek BMW, Mercedes-Benz, Opel a dalších výrobců.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru. Optimální účinnost jen v případě, že není smíchaný s jiným olejem.

# Motorový olej Top Tec 6600 0W-20

Top Tec 6600 0W-20

<b>DOSTUPNÁ BALENÍ</b>	1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21410 BOOKLET
	1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21440 D-F-I
	5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21411 BOOKLET
	5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21441 D-F-I
	20 l	plastový kanystr	Obj. č. 21412 BOOKLET
	60 l	plechový sud	Obj. č. 21442 D-GB
	205 l	plechový sud	Obj. č. 21443 D-GB

