

KONTAKTNÍ MAZACÍ TUK LM 373 N – A

LM 373 N Contact-Grease A

POPIS

Plně syntetický kontaktní mazací prostředek mastného charakteru bez obsahu silikonu, který se vyznačuje velmi dobrou snášenlivostí s plasty. Speciální aditiva, syntetický olej a konzistenci zvyšující aceton zaručují tuku široký teplotní rozsah pro použití a dlouhodobou chemickou stálost, tzn., že nedochází k rozkladu a ani k tuhnutí mazacího tuku. Na elektrických kontaktech, a dokonce i na pohyblivých elektronických součástkách, vytváří ochrannou bariéru proti vlivům prostředí, jako je prach, nečistoty a vlhkost.

OBLAST POUŽITÍ

Pro mazání a údržbu mechanických a elektrických součástí spínačů. Další vhodné použití tuku je pro mazání a údržbu součástí jemné mechaniky. Kompatibilní se stříbrnými a pozlacenými kontakty a také s plastem typu ABS.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před aplikací tuku musí být kontaktní plochy zbavené všech nečistot a usazenin, jako jsou např. zbytky mazacích látek. Nesmí být rovněž vlhké. Kontaktní tuk se nanese v tenké a rovnoměrné vrstvě.

Poznámka: Zkontrolovat kompatibilitu tuku s plasty, které jsou náchylné na praskání vlivem vnitřního pnutí.

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 kg plastové vědro Obj. č. 3153 D-GB

