

Traktorový olej STOU/UTTO

Traktoröl STOU/UTTO

POPIS

Traktorový olej se širokým rozsahem použitelnosti. Byl speciálně vyvinutý pro zemědělské stroje. Spojuje v sobě vlastnosti jakostního oleje optimálně přizpůsobeného pro zemědělské stroje s požadavky různých traktorových specifikací pro motory, řadicí převodovky, nápravové převodovky, hydraulické systémy, turbospojky a ponořené pásové brzdy (mokrý brzdy). Skutečný víceúčelový olej pro zemědělské provozy, kde je požadováno splnění požadavků pro oleje specifikace STOU a zároveň UTTO.

VLASTNOSTI

- zaručuje lehké řazení převodových stupňů
- vysoká odolnost proti tlakovému namáhání
- odolný proti oxidaci
- vysoká odolnost vůči stárnutí
- univerzálně použitelný
- racionalizuje skladové zásoby oleje
- vysoká ochrana proti opotřebení
- dobré chování při studených startech

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA E2 • ACEA E3 • API CF-4 • API CG-4 • API SF • API GL4 • SAE 10W-30 • SAE 80W

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Case (IHC) MS 1209 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Ford New Holland M2C-134 D • Ford New Holland M2C-159 B • Ford New Holland M2C-159 C • John Deere J20C • John Deere J27 • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1139 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1144 • New Holland 82009201 • New Holland 82009202 • New Holland 82009203 • New Holland NH 410B • ZF TE-ML 06A • ZF TE-ML 06B • ZF TE-ML 07B

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-30		SAE J300
Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 80W		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,865	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 75,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -26 °C (Brookfield)	: ≤ 20000	mPa.s	ASTM D 5283-09
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 145		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -39	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 15,6	%	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 10,7	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,4	g/100 g	DIN 51575
Barva podle stupnice ASTM	: L 3,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Olej se širokým zemědělským využitím v převodovkách, motorech, hydraulických zařízeních a v ponořených pásových brzdách (mokrý brzdy) ve vysoce zatěžovaných traktorech a zemědělských strojích.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržovat provozní a servisní předpisy výrobce traktoru nebo zemědělského stroje. Olej je mísitelný s obvyklými motorovými oleji. Nejvyšší účinnost zaručuje olej pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

Traktorový olej STOU/UTTO

Traktoröl STOU/UTTO

DOSTUPNÁ BALENÍ	20 l	plastový kanystr	Obj. č. 6960 D-GB-I-E-P
	205 l	plechový sud	Obj. č. 6962 D-GB
	1 l	volný objem	Obj. č. 6963 D-GB

