

Nemrznoucí směs do chladiče KFS 11 – koncentrát

Kühlerfrostschutz KFS 11

POPIS

Nemrznoucí směs do chladiče na bázi ethylenglykolu. Směs je kombinace účinných látek se souborem speciálních inhibitorů na základě hybridní technologie. Poskytuje vynikající ochranu před mrazem, korozí a přehřátím. Bez obsahu aminů, dusitanů a fosfátů. Koncentrát smíšený v odpovídajícím poměru s vodou zajišťuje bezpečný celoroční provoz motorového vozidla.

VLASTNOSTI

- vynikající ochrana proti korozi
- zabraňuje zamrznutí chladicího systému
- výborná ochrana před přehřátím
- zabraňuje provozním poruchám

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento produkt navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Alfa Romeo 9.55523 • Audi TL-774 C = G11 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MAN 324 Typ NF • MB 325.0 • MB 325.2 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Porsche TL-774 C = G11 • Saturn • Seat TL-774 C = G11 • Škoda TL-774 C = G11 • Tesla • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volkswagen TL-774 C = G11 • Volvo Cars 128 6083/002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

TECHNICKÁ DATA

Báze	: ethylenglykol s inhibitory
Barva / vzhled	: modrozelená
Hustota při +20 °C	: 1,113 g/cm ³
Doporučená skladovací teplota	: -20 °C – +35 °C
Minimální skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu	: 36 měsíců

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny chladicí systémy a motory, zejména pro vysoce výkonné hliníkové motory v osobních automobilech (jak pro spalovací motory, tak i pro motory v hybridních a bateriových elektrických vozidlech), pro užitková vozidla, motocykly, autobusy, zemědělské a stavební stroje a také pro stacionární motory a zařízení, které vyžadují chladicí kapalinu této kvality. Dodržovat pokyny výrobce!

ZPŮSOB POUŽITÍ

Vyčistit chladicí systém Čističem chladiče LIQUI MOLY (obj. č. 3320). Chladicí systém vyprázdnit a vymýt dostatečným množstvím vody. Naplnit ho směsí koncentrátu KFS 11 s vodou v poměru podle směšovací tabulky. Je doporučeno použít destilovanou vodu. V závislosti na tvrdosti a kvalitě vody je také možné použít vodu z vodovodní sítě. Použitou kapalinu zlikvidovat v souladu s místními předpisy. Dodržet interval výměny chladicí kapaliny podle výrobce vozidla/zařízení. Skladovat pouze neředěnou kapalinu. Nemrznoucí směs do chladiče KFS 11 je mísitelná s chladicími kapalinami na bázi ethylenglykolu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

SMĚŠOVACÍ TABULKA

Koncentrát	Voda	Ochrana do
1 díl	2 díly	-20 °C
1 díl	1 díl	-40 °C
2 díly	1 díl	-68 °C

Nemrznoucí směs do chladiče KFS 11 – koncentrát

Kühlerfrostschutz KFS 11

DOSTUPNÁ BALENÍ	1 l	plastový kanystr	Obj. č. 1380	GB-ARAB-F
	1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21149	D
	5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21150	D-GB-I-E-P
	20 l	plastový kanystr	Obj. č. 21127	D-GB-I-E-P
	60 l	plechový sud	Obj. č. 21128	D-GB
	200 l	plechový sud	Obj. č. 21129	D-GB

