

Bike Olej na řetězy (mokro)

Bike Kettenöl Wet Lube

POPIS

Výkonný dlouhodobý mazací prostředek. Nabízí vysokou vztlínavost a přilnavost. Intenzivně vytlačuje vlhkost a odpuzuje vodu. Chrání kovové součástky před korozi a opotřebením a zajišťuje obzvláště klidný chod řetězu. Olej je neutrální vůči plastům, lakům a kovům. Je šetrný k životnímu prostředí, protože je biologicky odbouratelný.

VLASTNOSTI

- vynikající vztlínavost
- biologicky odbouratelný

TECHNICKÁ DATA

Klasifikační třída ISO	: VG 22	DIN 51519
Hustota při +15 °C	: 0,905 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 26 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 6,4 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 215	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +240 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -42 °C	DIN ISO 3016
Deemulgační schopnost při +54 °C	: 20 min	DIN ISO 6614
Odvzdušňovací schopnost	: 5 min	DIN ISO 9120
Pěnivost při +24 °C	: 30/0 ml	ISO 6247
Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C	: 30/0 ml	ISO 6247
Pěnivost při +93,5 °C	: 50/0 ml	ISO 6247
Neutralizační číslo	: 0,3 mg KOH/g	DIN 51558 T1
Oxidový popel	: < 0,01 g/100 g	DIN EN ISO 6245
Korozivní působení na ocel	: 0-A	DIN ISO 7120
Korozivní působení na měď	: 1-100 A3	DIN EN ISO 2160
Krátký test ozubených kol dle FZG, normální test A/8,3/90		
- stupeň poškození	: > 12	
- změna spec. hmotnosti	: < 0,27 mg/KWh	DIN 51354
Kompatibilita s těsněními z nitrilové gumy (NBR)	: kompatibilní	DIN 53538 T1
Biologická odbouratelnost po 21 dnech	: > 90 %	CEC L-33-82

OBLAST POUŽITÍ

Pro mazání a údržbu řetězů jízdních kol, zejména ve vlhkých a špinavých provozních podmínkách. Olej je vhodný i pro elektrokola.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím oleje vyčistit řetěz LIQUI MOLY Bike Čističem brzd a řetězů (obj. č. 21777). Na suchý řetěz nanést tenkou vrstvu řetězového oleje. Následně z řetězu setřít přebytečný olej.

POZNÁMKA

Zabránit kontaktu oleje s brzdami!

DOSTUPNÁ BALENÍ

100 ml	plastová lahvička	Obj. č. 6052	D-GB-E-F-I
100 ml	plastová lahvička	Obj. č. 21779	D-GB-F-I-E-P-NL-S-DK-PL-TR

