

Vysoce výkonný převodový olej Megol GL4 SAE 75W-80

megol Hochleistungsgetriebeöl GL4 SAE 75W-80

POPIS

Částečně syntetický převodový olej pro použití v manuálně řazených převodových skříních, obzvláště v převodových systémech vybavených retardéry/intardéry, v mechanických nesynchronizovaných převodovkách, v řízeních a pomocných agregátech. Olej Megol GL4 SAE 75W-80 lze používat v osobních vozidlech a v užitkových vozidlech také pro prodloužené intervaly výměny oleje až na 320 000 km. Může se také používat v těch případech, ve kterých např. jednorozsahové/vysokoviskózní oleje třídy API GL4 způsobují těžkosti při řazení.
Dodržovat předpisy výrobce převodovky/agregátu!

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4

MEGUIN doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

DAF • Eaton Extended Drain (300.000 km) • IVECO • MAN 341 Typ E3 • MAN 341 Typ Z3 • Renault Trucks • Volvo 97305 • ZF TE-ML 02D

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 75W-80		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,860	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 55,8	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 154		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +240	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 1,5		DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanistr	Obj. č. 8613 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 6667 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 8615 D-GB

