

Převodový tekutý tuk Meguin LP00

Meguin Getriebefließfett LP00

POPIS

Převodový tekutý tuk na bázi mýdel lithia s vysoce účinnými soubory aditiv a rovněž s vysokotlakými (EP) a adhezními přísadami. Tuk je zvláště odolný proti stárnutí a disponuje velmi dobrými ochrannými vlastnostmi proti korozi a opotřebení. Speciální vysokotlaké přísady zajišťují jeho použití v převodovkách i při vysokém povrchovém tlaku na ozubení. Teplotní rozsah při použití: -30 °C až +120 °C.

TECHNICKÁ DATA

Zkrácené označení	: GP00K-30		DIN 51502
Klasifikační stupeň NLGI	: 00		DIN 51818
Penetrace (1/10 mm)	: 400 – 430		DIN ISO 2137
Bod skápnutí	: +175	°C	DIN ISO 2176
Tlak tečení při -35 °C	: < 1400	mbar	DIN 51805
EMCOR – stupeň koroze	: 0/0		DIN 51802
Koroze na mědi po 24 hod. při +100 °C	: 1 b		DIN 51811
Odolnost proti vodě	: 1 – 90		DIN 51807-1
<u>Základový olej</u>			
Viskozita při +40 °C	: 200,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Bod vzplanutí	: +246	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -21	°C	DIN ISO 3016

OBLAST POUŽITÍ

Převodový tekutý tuk Meguin LP00 se hodí obzvláště pro mazání běžně zatížených ozubených převodů a spojek s nízkými až normálními otáčkami. Je vhodný také pro prašné a vlhké pracovní prostředí. Lze použít v převodovkách, ve kterých se používají polotekutá maziva.

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 g	plastová kartuše	Obj. č. 9036 D
5 kg	plastové vědro	Obj. č. 8438 D-GB
15 kg	plastové vědro	Obj. č. 8439 D-GB
25 kg	plastové vědro	Obj. č. 8440 D-GB
180 kg	plechový sud	Obj. č. 8442 D-GB

