

Motorový olej Megol SHPD 15W-40

megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40

POPIS

Super výkonný jakostní dieselový motorový olej. Tento olej byl schválený v souladu s doporučeními výrobců užitkových vozidel pro prodloužené intervaly výměny oleje. Je to vícerozsahový dieselový motorový olej s nejvyšší výkonovou rezervou, která umožňuje jeho použití v závislosti na systému údržby příslušných výrobců motorů až po dobu 45.000 km. Díky kombinaci vysoce kvalitních základových olejů a perfektně sladěných přísad má olej široký rozsah použití. Zaručuje optimální běh motoru a ochranu proti opotřebením.

Oblast použití: užitková motorová vozidla, stavební stroje, zemědělské stroje.

Úroveň SAPS: vysoké SAPS.

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo motoru!

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A3/B4, E7 • API CH-4 • API SL • DTFR 15B110 (228.3) • Mack EO-M Plus • Renault Trucks RD-2 • Volvo VDS-2

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • MAN M 3275-1 • MTU Typ 2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (motorové oleje)	: 15W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,875	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 105,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -20 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 142		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,7	mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +228	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -36	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 11,7	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 9,7	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0 – 1,6	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 4,5		DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

5 l	plastový kanystr	Obj. č. 1678 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1674 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 1675 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 1676 D-GB
1000 l	vrtný kontejner	Obj. č. 9757 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 1677 D
1 l	cisterna	Obj. č. 3527 D

