

### Přísada do AdBlue® K

#### SCR Anti-Kristall Additiv Konzentrat

#### POPIS

Bezpopelná kombinace aditiv pro prevenci poruch v systému SCR dieselových motorů. Snižuje tvorbu usazenin v nádrži AdBlue® a systému vstřikování AdBlue®. Zajišťuje nejjemnější rozprášení roztoku močoviny snížením povrchového napětí. Optimalizuje návrat AdBlue® do systému a tím minimalizuje riziko krystalizace AdBlue®.

#### TECHNICKÁ DATA

Forma	: kapalina
Barva / vzhled	: bez barvy
Zápach	: charakteristický
Hustota při +20 °C	: 1,0093 g/ml
Bod vzplanutí	: >63 °C
Minimální doba trvanlivosti v originálním uzavřeném obalu	: 36 měsíců

#### OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny systémy SCR, které pracují s 32,5% roztokem močoviny (AdBlue®, DEF).

#### ZPŮSOB POUŽITÍ

Přidat 0,25 % do roztoku AdBlue® (1:400). Jedno dávkovací víčko (25 ml) vystačí na 10 litrů AdBlue®. 250 ml vystačí na 100 l AdBlue®. 2,5 l stačí na 1000 l AdBlue®. Pro trvalé použití. Nepřidávat do paliva! Při aplikaci přísady do nádrže AdBlue® je ideální nalít přísadu až po dokončení plnění roztokem AdBlue®.

#### POZNÁMKA

**Přísada je citlivá na mraz. Usazeninu v nádobě protřepat při pokojové teplotě!**

#### DOSTUPNÁ BALENÍ

250 ml	plastová lahvička	Obj. č. 21799 GB-F-D-I-NL-ARAB-DK-S-FIN-N
250 ml	plastová lahvička	Obj. č. 21838 E-P-H-RO-TR-GR-RUS-PL-CZ
250 ml	plastová lahvička	Obj. č. 21898 D-NL
2,5 l	plastový kanistr	Obj. č. 21800 D-GB-I-E-P

