

Meguin Olej s grafitem na ochranu proti korozi

Meguin Rostschutz-Sprühoel mit Graphit

POPIS

Řídký minerální olej s antikorozními přísadami, který lze snadno rozprašovat. Dobře proniká do všech mezer a záhybů plechů a rozprostírá se po podlaze ošetřené vozidla. Vzniklý olejový film nepoškozuje pryžové součástky a ani podvozkové tlumicí hmoty na bázi živice. Speciálními přísadami chrání plechové díly proti korozi a působí jako prostředek proti skřípání mezi sousedícími plechovými díly a pružinovými listy. Tento efekt je dále posílený grafitem obsaženým v oleji pro snížení tření.

TECHNICKÁ DATA

| | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------|-----------------|
| ISO VG | : VG 7 | | DIN 51519 |
| Hustota při +15 °C | : 0,83 | g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viskozita při +20 °C | : 17,3 | mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viskozita při +40 °C | : 8,9 | mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viskozita při +100 °C | : 2,5 | mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Index viskozity | : 107 | | DIN ISO 2909 |
| Bod tuhnutí | : -30 | °C | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí | : +150 | °C | DIN ISO 2592 |
| Neutralizační číslo, kyselost | : 0,2 | mg KOH/g | DIN 51558 T1 |
| Číslo zmýdelnění | : 1,6 | mg KOH/g | DIN 51559 T1 |
| Oxidový popel | : 0,01 | g/100 g | DIN EN ISO 6245 |
| Barva / Vzhled | : černá | | |

DOSTUPNÁ BALENÍ 20 l plastový kanystř Obj. č. 8755 D-GB

