

Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Offroad

Motorbike 4T 15W-50 Offroad

Popis Vysoce výkonný motorový olej. Zaručuje maximální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Optimální mazání, výborná čistota v motoru, vynikající hodnota součinitele tření a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i jemné spínání i vypínání spojky a řazení. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

Vlastnosti

- vysoká stříhová stabilita
- výtečná čistota v motoru
- optimální odolnost proti stárnutí
- vysoká ochrana proti opotřebení
- výborně se hodí pro spojky v olejové lázni
- testovaný v motorech s katalyzátory
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- optimální mazání při všech provozních podmínkách

**Specifikace /
Schválení** API SP • JASO MA2

Technická data	Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 15W-50	SAE J300
	Hustota při +15 °C	: 0,870 g/cm ³	DIN 51757
	Viskozita při +40 °C	: 140,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
	Viskozita při +100 °C	: 18,3 mm ² /s	ASTM D 7042-04
	Viskozita při -20 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
	Index viskozity	: 145	DIN ISO 2909
	Bod tuhnutí	: -30 °C	DIN ISO 3016
	Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
	Ztráta odpařením (Noack)	: 10,6 %	CEC-L-40-A-93
	Číslo celkové alkality	: 7,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
	Sulfátový popel	: 0,8 g/100 g	DIN 51575
	Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0	DIN ISO 2049
	Olejevá báze	: syntetická technologie	

Oblast použití Speciálně vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech, které jsou vystavené nejvyššímu zatížení při jízdě mimo silnice. Pro sportovní použití. Vhodný pro endurové a motokrosové motocykly, čtyřkolky, vozidla SxS a sněžné skútry. Hodí se pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

Způsob použití Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.
Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

Dostupná balení	1 l	plastový kanystř	Obj. č. 3057	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
	1 l	plastový kanystř	Obj. č. 23232	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Offroad

Motorbike 4T 15W-50 Offroad

Dostupná balení	4 l	plastový kanistr	Obj. č. 3058	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
	4 l	plastový kanistr	Obj. č. 23233	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

