

Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Popis

Výkonný motorový olej pro čtyřtákní skútry se suchou spojkou nebo samostatně mazanou převodovkou. Pro maximální výkon a výtečnou ochranu motoru za všech provozních podmínek. Zajišťuje spolehlivé mazání, optimální redukci hluku a minimální opotřebení. Specifikace JASO MB charakterizuje olej zejména s vlastnostmi snižující tření.

Vlastnosti

- optimální odolnost proti stárnutí
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- optimální mazání při všech provozních podmínkách
- snižuje tření a opotřebení
- zajišťuje maximální výkon motoru

Specifikace / Schválení

API SP • JASO MB

Technická data

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 94,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 150		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +222	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0	%	ASTM 5800 B
Číslo celkové alkality	: 7,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barva oleje podle stupnice ASTM	: L 2,0		DIN ISO 2049
Olejová báze	: syntetická technologie		

Oblast použití

Pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech, které jsou vystavené běžným až ztíženým provozním podmínkám.

Způsob použití

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

Dostupná balení

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 20832	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21252	AR-DZAR-EN-FR
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 23237	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH