

Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street

Motorbike 4T 10W-40 Street

Popis

Vysoce výkonný motorový olej na bázi syntetické technologie. Zaručuje maximální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Optimální mazání, výborná čistota v motoru, vynikající hodnoty součinitele tření a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i jemné spínání i vypínání spojky a řazení. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

Vlastnosti

- výtečná čistota v motoru
- optimální odolnost proti stárnutí
- vysoká ochrana proti opotřebení
- vysoká stříhová stabilita
- testovaný v motorech s katalyzátory
- výborně se hodí pro spojky v olejové lázni
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- optimální mazání za všech provozních podmínek

Specifikace / Schválení

API SP • JASO MA2

Technická data

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-40	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,860 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 96,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,6 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 158	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -36 °C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +238 °C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0 %	ASTM D 5800-08B
Číslo celkové alkality	: 7,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barva oleje podle stupnice ASTM	: L 2,0	DIN ISO 2049
Olejová báze	: syntetická technologie	

Oblast použití

Vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech, které jsou vystavené běžným až vysokým provozním podmínkám. Pro sportovní použití. Hodí se pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

Způsob použití

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

Dostupná balení

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 1521	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 1755	JA
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21246	AR-DZAR-EN-FR
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 23224	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street

Motorbike 4T 10W-40 Street

Dostupná balení	4 l	plastový kanystr	Obj. č. 1243	AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
	4 l	plastový kanystr	Obj. č. 23225	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
	20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1562	DE-EN-ES-FR-IT-PT
	60 l	plechový sud	Obj. č. 1563	DE-EN-ES-FR-IT-PT
	205 l	plechový sud	Obj. č. 1568	DE-EN-ES-FR-IT-PT
	1000 l	plastová nádrž	Obj. č. 21806	DE-EN
	1 l	volný objem	Obj. č. 1256	DE

