

MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 2T BASIC SCOOTER

Motorbike 2T Basic Scooter

POPIS

Výkonný motorový olej na bázi vybraných minerálních olejů. Zajišťuje bezpečné mazání a spolehlivou ochranu před opotřebením za normálních provozních podmínek.

VLASTNOSTI

- vysoká ochrana před opotřebením
- zaručuje čistotu zapalovacích svíček
- zabraňuje vzniku usazenin
- je samomísitelný
- dobrá ochrana před korozi

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API TC • ISO L-EGB • JASO FB

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,865	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 67,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,4	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 115		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -15	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +130	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 1,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,06	g/100 g	DIN 51575
Barva / vzhled	: červená		

OBLAST POUŽITÍ

Pro vzduchem i vodou chlazené dvoutaktní motory s odděleným mazáním nebo mazáním palivovou směsí. Je samomísitelný. Směšovací poměr s benzinem v souladu s provozním předpisem motoru je až 1:50.

ZPŮSOB POUŽITÍ

U mazání palivovou směsí nalít přiměřené množství oleje do palivové nádrže a doplnit benzinem ve stanoveném směšovacím poměru. K promíchání oleje s benzinem dojde samovolně.

U odděleného mazání nalít olej do olejové nádrže. Olej bude automaticky přimícháván do benzínu dávkovacím zařízením ve stanoveném poměru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 1619	D-BOOKLET
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21245	ALG-GB-ARAB-F
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 1237	D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 1633	D-GB

