

ŘEZNÝ OLEJ

Schneidöl

POPIS

Vysoce výkonný řezný olej, nerozpustný ve vodě, vhodný pro ocele se středním obsahem uhlíku a se středním stupněm legování, a pro barevné kovy. Zaručuje výbornou kvalitu obráběného povrchu materiálu a dlouhou životnost obráběcích nástrojů. Olej neobsahuje žádné sloučeniny chloru.

VLASTNOSTI

- dobrá odolnost vůči vodě
- vysoká odolnost vůči stárnutí
- dobrá přilnavost
- vysoká životnost nástrojů
- stabilní mazací vrstva

TECHNICKÁ DATA

Třída ISO VG	: 32	
Viskozita při +40 °C	: neurčeno mm ² /s	DIN 51562
Index viskozity	: 100	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: -97 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -22 °C	DIN ISO 3016
Oxidový popel	: 0,16 g/100 g	DIN EN 7
Neutralizační číslo	: 1,3 mg KOH/g	DIN 51558 T1
Číslo zmydelnění	: 9,0 mg KOH/g	DIN 51559
Forma	: aerosol, kapalina	
Zápach	: charakteristický	
Barva / vzhled	: žlutá	

OBLAST POUŽITÍ

Automobilová oblast: Pro obráběcí práce, jako je protahování a protlačování, řezání závitů, vrtání, řezání. Je vhodný pro hliník, barevné kovy, ocel a nerezovou ocel.

Průmyslová oblast: Pro třískové obrábění, jako je protahování a protlačování, řezání závitů, automatická výroba šroubů, frézování ozubených kol, vrtání, frézování, řezání a pro všeobecné použití, jako je např. soustružení i včetně revolverového způsobu. Je vhodný pro hliník, barevné kovy, ocel a nerezovou ocel. Hodí se pro třískové obrábění vysoce legovaných ocelí nejvyšší pevnosti.

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 1846 D-NL-F

