

PASTA PROTI PÍSKÁNÍ BRZD VE SPREJI SE ŠTĚTCEM

Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (Pinseldose)

POPIS

Pasta proti pískání brzd ve spreji se štětcem je speciálně vyvinutá mazací a separační pasta ze syntetických a keramických účinných látek. Odstraňuje pískání vznikající mezi brzdovými písty, případně dosedacími plochami a brzdovými destičkami.

VLASTNOSTI

- dobrá ochrana proti korozi
- snadná aplikace
- odstraňuje pískání
- odolná proti působení silniční soli a stříkané vodě
- extrémně nízký koeficient tření
- výborná odolnost vůči vysokým teplotám
- vynikající přilnavost
- optimální použití jako separační pasty

TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|--|
| Forma | : pasta |
| Barva / vzhled | : modrá |
| Báze | : syntetické a keramické účinné látky |
| Bod vzplanutí | : > +210 °C |
| Zápach | : slabý |
| Teplotní rozpětí pro použití jako mazací pasty | : -40 °C až +200 °C, krátkodobě až +250 °C |
| Teplotní rozpětí pro použití jako separační pasty | : -40 °C až +1200 °C |
| Trvanlivost v originálním uzavřeném obalu | : 24 měsíců |

OBLAST POUŽITÍ

Pasta je speciálně vyvinutá pro montáž, opravu a údržbu brzdových ústrojí. Pro základní namazání a jako prevence proti pískání brzd. Mimo určení pasty pro brzdové systémy je její použití univerzální v mnoha dalších oblastech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

U plovoucích třmenů kotoučových brzd je nejdříve potřeba očistit všechny kluzné povrchy a styčné plochy kartáčem nebo pilníkem na brzdy. Poté brzdové díly očistit vhodným čističem, např. Rychločističem PRO Liqui Moly (obj. č. 20849). Po odpaření rozpouštědla aplikovat pastu proti pískání brzd na vybraná místa integrovaným štětcem.

POZNÁMKA

Tuto pastu nenanášet přímo na třecí plochy obložené nebo na brzdící kotouče!

DOSTUPNÁ BALENÍ 200 ml aerosolová dóza Obj. č. 3074 D-GB-I-E-P

