

Odstraňovač starých těsnění

Dichtungsentferner

POPIS

Prostředek k odstraňování starých těsnění je kombinací vybraných rozpouštědel s typickými vlastnostmi rychlého a účinného čistícího prostředku.

VLASTNOSTI

- dobře drží i na svislých plochách
- umožňuje rychlou práci
- je hospodárný
- odstraňuje obzvláště připečené a ztvrdlé těsnicí hmoty a lepidla
- rozpouští spálené a přilepené zbytky těsnění

TECHNICKÁ DATA

Báze	: směs rozpouštědel
Barva / vzhled	: bílá
Hnací plyn	: uhlovodíky
Bod vzplanutí	: -60 °C
Zápach	: charakteristický
Forma	: aerosol, kapalina

OBLAST POUŽITÍ

Použitelný na ocelové, železné i neželezné materiály, keramiku, dřevo a sklo. Speciálně pro strojírenský průmysl a oblast motorových vozidel, jako jsou např. víka ventilů, hlavy válců motoru, vodní čerpadla, olejové vany, těsnění příruby nebo pro části motorů, výfukových systémů a různých strojních součástí.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím sprejovou dózu dobře protřepat. Zbytky, které je třeba odstranit, nastříkat ze vzdálenosti cca 20 – 30 cm a prostředek nechat působit 5 – 10 minut.

DOSTUPNÁ BALENÍ

300 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2337	GB-DK-FIN-N-S
300 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 3623	D-GB-I-E-P
300 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 20882	JP

