

Přísada do nafty Speed

Speed Diesel-Zusatz

POPIS

Speciální kombinace účinných látek s čisticími, disperzními a materiálově-ochrannými vlastnostmi. Je přizpůsobena současným motorům, pohonným hmotám a provozním podmínkám.

VLASTNOSTI

- vysoká účinnost
- zaručuje snížení spotřeby pohonných hmot
- zaručuje optimální spalování
- usnadňuje startování studených motorů v zimním období
- zabraňuje zadírání jehel trysek a jejich zapečení karbonem
- zabraňuje tvorbě nových usazenin
- chrání vstřikovací čerpadlo, jehly trysek a oblast válce s pístem

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině
Hustota při +15 °C	: 0,8297 g/cm ³
Barva / vzhled	: žlutá, oranžová
Bod vzplanutí	: +63 °C
Zápach	: není určený
Forma	: kapalina
Viskozita při +40 °C	: < 7 mm ² /s

OBLAST POUŽITÍ

Přidává se do paliva všech dieselových motorů v osobních a užitkových automobilech, traktorech, autobusech, stavebních strojích a stacionárních diesलगregátech. Výborně se hodí pro konzervaci motorů při delším odstavení v náročných povětrnostních podmínkách.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dózy 1 l stačí na 400 l motorové nafty. Odměrka (součást šroubového uzávěru) o obsahu 25 ml odpovídá množství pro 10 l nafty. Po nalití přísady do nádrže proběhne její smíchání s naftou samovolně. Pro dlouhodobé použití při každém tankování.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l dóza	plechová dóza	Obj. č. 2663 D-PL-BG
1 l dóza	plechová dóza	Obj. č. 5160 D

