

Stop tvoření sazí v dieselmotoru

Diesel-Ruß Stop

POPIS

Přípravek je vysoce účinná přísada do motorové nafty ke snížení emisí sazí prostřednictvím jejich zrychleného spalování. Díky vybraným účinným látkám je spalování sazí čisté a rychlé. Zamezuje nepříjemnému zápachu a snížené viditelnosti za silně kouřícími vozidly. Snižuje riziko oprav motoru.

VLASTNOSTI

- dobrá ochrana proti korozi
- snižuje kouřivost motoru
- je samomísitelný
- zabraňuje klepání vstřikovacích trysek
- neobsahuje žádné těžké kovy
- vysoká čistota motoru
- žádný nepříjemný zápach
- snižuje emise pevných částic
- zabraňuje zapečení a zadírání jehel trysek
- udržuje vstřikovací trysky čisté

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině
Barva / vzhled	: nažloutlá, čirá
Hustota při +15 °C	: 0,782 g/cm ³
Bod vzplanutí	: > +63 °C
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	: III ČSN 65 0201
Viskozita při +40 °C	: < 7 mm ² /s
Zápach	: charakteristický
Forma	: kapalina

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny dieselové motory bez filtru pevných částic v osobních a užitkových automobilech a rovněž pro stacionární dieselaagregáty.

ZPŮSOB POUŽITÍ

150 ml přísady stačí pro 50 litrů nafty, tj. dávkování v poměru 1:333. Přidává se do palivové nádrže před natankováním motorové nafty. Optimální účinek přísady nastává její aplikací při každém tankování.

DOSTUPNÁ BALENÍ

150 ml	plechová dóza	Obj. č. 1808	GB-GR-I
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 2703	D-E-P
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 5180	D-F-NL
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 8340	D-PL-BG
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 8363	GB-ARAB-F
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 20877	JP
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 21406	ALG-GB-ARAB-F
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 21507	F-D

