

Přísada Motorbike MoS2 Shooter

Motorbike MoS2 Shooter

POPIS

Vlivem redukce tření a opotřebení snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot. Zvyšuje klidnost běhu motoru a omezuje nebezpečí provozních poruch.

VLASTNOSTI

- minimalizuje tření
- snižuje opotřebení
- lehčí běh motoru
- snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot
- zvyšuje klidnost běhu motoru
- omezuje nebezpečí provozních poruch
- mísitelná s běžnými převodovými oleji
- mísitelná s běžnými motorovými oleji
- testováno v motorech s katalyzátory

TECHNICKÁ DATA

Báze	: MoS ₂ v minerálním oleji		
Barva / vzhled	: černá		
Hustota při +20 °C	: 0,903	g/ml	DIN 51757
Velikost částic MoS ₂	: 0,3	µm	
Viskozita při +40 °C	: 95	mPa.s	
Bod vzplanutí	: +201	°C	

OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro všechny 2T motory se směšovacími i odděleným mazáním a rovněž pro všechny 4T motory také s vícelamelovými mokkými spojkami. Také se hodí pro použití v převodovkách a pohonech zadních kol. Testováno v motorech s katalyzátory.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přísadu přidat při každé výměně oleje, případně u dvoutaktních motorů při plnění olejové nádržky nebo přidat do palivové nádrže. Před aplikací dobře protřepat!
Dávkování: Ve 4T motorech nebo v převodovkách přidat: 20 ml (1 tuba) do 1 l motorového oleje. Ve 2T motorech mazaných směsí přidat: 10 ml do 10 l palivové směsi benzínu s olejem, případně 20 ml (1 tuba) na 1 l mazacího 2T oleje.

DOSTUPNÁ BALENÍ

20 ml	plastová tuba	Obj. č. 3444	GB
20 ml	plastová tuba	Obj. č. 20555	D
20 ml	plastová tuba	Obj. č. 20561	E
20 ml	plastová tuba	Obj. č. 20563	F
20 ml	plastová tuba	Obj. č. 20574	TR

