

OCHRANA MOTORU

Motor Protect

POPIS

Plně syntetická vysokotlaká přísada proti opotřebení do motorového oleje. V motoru vytvoří tvárnou a kluznou vrstvu, jejíž účinnost zůstává minimálně po 50.000 km provozu vozidla. Z toho vyplývá podstatné snížení opotřebení motoru, delší životnost motorových součástí, snížení spotřeby paliva a redukce množství škodlivin ve výfukových plynech. Dosažený lehkoběžný efekt udržuje optimální výkon motoru a umožňuje jeho klidnější běh.

VLASTNOSTI

- snižuje spotřebu oleje a pohonných hmot
- nejvyšší tepelná stabilita
- redukuje tření a opotřebení
- dlouhodobý účinek
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory
- vysoká účinnost
- zklidňuje chod motoru

TECHNICKÁ DATA

Báze	: přísady, syntetické základové oleje		
Barva / vzhled	: červená, hnědá		
Bod vzplanutí	: +160	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -30	°C	DIN ISO 3016
Viskozita při +40 °C	: 85,5	mm ² /s	
Hustota při +20 °C	: 0,869	g/cm ³	
Forma	: kapalina		
Zápach	: charakteristický		

OBLAST POUŽITÍ

Pro benzinové a dieselové motory. Nepoužívat v motocyklech se spojkou v olejové náplni. Bez problému lze použít ve vozidlech s ozubenými řemeny běžícími v oleji.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přípravek se přidává každých 50.000 km při výměně oleje. Obsah dózy 500 ml stačí až na 5 litrů motorového oleje. Před nalitím nového oleje nutno snížit jeho množství o 500 ml. Z důvodů hospodárnosti přidávat přípravek buď při výměně oleje, nebo krátce po jeho výměně, vždy do nového oleje. Lze ho kombinovat se všemi minerálními i syntetickými motorovými oleji běžně dostupnými na trhu.

POZNÁMKA

Přípravek není vhodný pro použití u motocyklových motorů s mokrou spojkou!

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	plechová dóza	Obj. č. 1018	D-GB-NL-F-E-I
500 ml	plechová dóza	Obj. č. 1867	GR-P-RO-RUS-UA-ARAB
500 ml	plechová dóza	Obj. č. 2866	GB-DK-FIN-N-S
500 ml	plechová dóza	Obj. č. 2778	GB-AUS
500 ml	plechová dóza	Obj. č. 20872	JP

