

ČISTIČ VENTILŮ

Ventil Sauber

POPIS

Čistí ventily, vstřikovací systém, sací potrubí, karburátor, spalovací prostory a předchází tvorbě usazenin. Optimalizuje se tak výkon motoru a je zabezpečeno lepší spalování paliva. Tím se šetří motor při extrémních zátěžích, jako jsou např.: městský provoz, krátké jízdy, dopravní zácpy, a snižuje se rovněž produkce škodlivých emisí.

VLASTNOSTI

- snižuje tvorbu usazenin
- odstraňuje již vytvořené usazeniny
- dobře chrání před korozí
- testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory
- spaluje se bez vzniku popele
- ekologicky nezávadný
- hospodárný
- zabráňuje zamrzání karburátoru

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: světle hnědá	
Hustota při +15 °C	: 0,809	g/cm ³ DIN 51757
Bod vzplanutí	: +63	°C DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: < -40	°C DIN ISO 3016
Viskozita při +40 °C	: < 7	mm ² /s
Forma	: kapalina	
Zápach	: charakteristický	

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny benzinové motory (karburátorové i se vstřikováním).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Přidávat do pohonných hmot při každém tankování. 150 ml obsahu dózy Čističe ventilů je dostačující pro 75 litrů benzínu.

DOSTUPNÁ BALENÍ

150 ml	plechová dóza	Obj. č. 1014	D-F-NL
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 2503	D-E-P
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 2809	DK-N-S-FIN
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 2952	GB-GR-I
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 8373	GB-ARAB-F
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 20456	D-PL-BG
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 20690	D-GB-CN
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 21504	F-D
150 ml	plechová dóza	Obj. č. 21621	RO-CZ-SK

