

Motorový olej Megol Super Leichtlauf FAMO 10W-40

megol Motorenoel Super Leichtlauf FAMO SAE 10W-40

POPIS

Moderní univerzální lehkoběžný motorový olej pro celoroční použití ve všech motorech, speciálně však v motorech užitkových vozidel. Splňuje vysoké požadavky dieselových motorů, ale je možné jej používat i v motorech benzinových. Použitá aditivní technologie zaručuje oleji výborné lehkoběžné a opotřebením snižující vlastnosti.

Oblast použití: užitková motorová vozidla, stavební stroje, zemědělské stroje.

Úroveň SAPS: vysoké SAPS.

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo motoru!

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A3/B4, E7 • API CI-4 • API SL • Deutz DQC III-10 • Global DHD-1 • Mack EO-N • MB 228.3 • MB 229.1 • Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20071 • Cummins CES 20072 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • MAN M 3275-1 • MTU Typ 2 • Renault Trucks RLD

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (motorové oleje)	: 10W-40	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,865 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 94,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 160	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -36 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,7 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 10,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0-1,6 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 4,0	DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

5 l	plastový kanystr	Obj. č. 4356 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 4846 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 4847 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 4865 D-GB
1000 l	vratný kontejner	Obj. č. 9775 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 4885 D

