

Hypoidní převodový olej Megol GL4+ SAE 75W-90

megol Hypoid-Getriebeöl GL4+ SAE 75W-90

POPIS

Plně syntetický vícerozsahový hypoidní převodový olej s ochranou proti korozi a vysokotlakými vlastnostmi pro nízké i vysoké teploty. Snížené tření přináší úsporu pohonných hmot. Víceúčelový převodový olej se širokým spektrem použití v automobilových převodovkách, hlavně však v manuálně řazených převodových skříních. Při nízkých teplotách odstraňuje problémy při řazení rychlostních stupňů a snižuje hluk vznikající v převodech. Díky obsaženým syntetickým základovým olejům ve spojení s moderní aditivní technologií zaručuje tento mazací olej výbornou ochranu proti opotřebení při všech provozních podmínkách letního i zimního provozu. Je vhodný také pro použití v arktickém klimatu.

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4+

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

Ford ESD-M2C 175-A • MIL-L 2105 • VW 501 50 (G50) • ZF TE-ML 08A

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (převodové oleje)	: 75W-90		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 81,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,3	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 183		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -60	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +200	°C	DIN ISO 2592
Sulfátový popel	: 0,14	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 1,5		DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 3535 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l	plastový kanystř	Obj. č. 8616 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 6668 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 8618 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 9205 D-GB

