

Hydraulický olej Megol ATF Dexron II D

megol Hydraulikoel ATF Dexron II D

POPIS

Hydraulická kapalina pro automatické převodovky a hydraulické spojky, ve kterých je předepsán převodový olej ATF (Automatic Transmission Fluid) typu Dexron D. Kapalina zaručuje i při obtížných provozních podmínkách a velkých teplotních výkyvech bezchybnou funkčnost hydraulické převodovky.

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Citroen • Denison • Dexron II D • MAN 339 Typ L2 • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 11A • ZF TE-ML 14A • ZF ZF001992

MEGUIN doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

Audi • Ford Mercon M2C 166-H • GM-Dexron • MB 236.6 • Voith H55.6335.XX (G 607) • ZF TE-ML 09

TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,855	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 46,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 8,3	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 50000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 157		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -42	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +206	°C	DIN ISO 2592
Oxidový popel	: 0,22	g/100 g	DIN EN ISO 6245
Sulfátový popel	: 0,30	g/100 g	DIN 51575
Střihová stabilita, viskozita při +100 °C po 20 hod	: 6,1	mm ² /s	DIN 51350-06 KRL/C
Barva / vzhled	: červená		

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 6479 D
20 l	plastový kanystř	Obj. č. 4879 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 4877 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 4861 D-GB
1000 l	vratný kontejner	Obj. č. 9586 D-GB

